



EXPERIENCE TO PERFORM

SCHEMA TECNICA

DIESEL – MULTIFUNZIONE

- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

“**DIESEL MULTIFUNZIONE**” è un additivo per gasolio per autovetture e mezzi pesanti, Diesel e Turbo Diesel.

Usato con regolarità tutto l'anno il prodotto migliora l'efficacia del motore prolungandone la durata; pulisce a fondo gli iniettori disincrostandoli, aumenta il rendimento del motore, migliora la potenza alzando il numero di cetano del gasolio.

Impedisce l'usura della pompa anche con gasolio a basso contenuto di zolfo. Idoneo per le nuove generazioni di carburante contenente una percentuale di Biodiesel.

- Aumenta il numero di cetano del gasolio.
- Assicura la necessaria lubrificazione della pompa del gasolio.
- Pulisce e protegge da depositi e corrosione il sistema di iniezione.
- Migliora la combustione.
- Riduce fumosità e fumi di scarico.
- Facilita le partenze a freddo.
- Riduce la rumorosità del motore.
- Esente da cloro.

- CAMPI DI IMPIEGO

Per tutti i motori alimentati a gasolio. Ideale per i sistemi Start & Stop. Sicuro anche sui sistemi catalitici.

- CARATTERISTICHE TECNICHE

- | | |
|------------------------------|----------------------|
| • Aspetto | Liquido |
| • Colore | Paglierino |
| • Odore | Tipico |
| • Densità a 15°C ASTM D1298 | 0,822 g/ml |
| • Viscosità a 40°C ASTM D445 | 2 mm ² /s |
| • Punto di infiammabilità | >65°C |

- MODALITÀ D'USO

Immettere direttamente il prodotto nel serbatoio dopo il rifornimento del carburante.

Per mantenere le caratteristiche prestazionali del prodotto ripetere il trattamento ogni 2000 Km circa.

- DOSAGGIO

Il contenuto di una confezione da 250 ml è sufficiente per il trattamento di 50/60 litri di gasolio.

- STOCCAGGIO

In confezione integra e conservata a temperatura ambiente e al riparo dalla luce solare diretta almeno 3 anni

- CONFEZIONE

Flacone in PVC
Cod. 9652 250 ml

- NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

T.S. 27.03.2019 rev.1

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO
Via Antica di Cassano, 23
20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy
Capitale Sociale: € 15.000.000,00 I.V.
Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968
Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968
Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.
Centralino 02 92436.1
Fax 02 92436.306
www.arexons.com

Sistemi di gestione di qualità della società Arexons S.p.A.
certificati ISO 9001 da LRQA.

Sistemi di gestione di ambiente e sicurezza della società Arexons S.p.A.
certificati ISO 14001 e OHSAS 18001 da Bureau Veritas.

