

## Server di rete per Stampante Ethernet 10/100 Mbps con porta USB 2.0

StarTech ID: PM1115U2



Questo server di stampa di dimensioni compatte facilita la condivisione della stampante USB con gli utenti sulla rete. È la soluzione ideale per le reti domestiche o dei piccoli uffici.

### **Stampa in rete affidabile e conveniente**

Permette di sfruttare l'economica stampa in rete per diversi utenti. Il server di stampa USB 10/100 Mbps consente di condividere un'unica stampante USB con più utenti sulla rete, senza dovere acquistare stampanti separate per ogni singola workstation.

### **Permette di collocare la stampante condivisa in una sede comoda**

Con la gestione basata sul web, è possibile configurare e monitorare il server della stampante tramite un browser web, in modo da poter collocare la stampante in un luogo condiviso comodo - senza la necessità di posizionarla vicino al computer. È possibile inviare i processi di stampa a un altro utente in casa o in ufficio, o perfino a una stampante in un altro paese.

### **Facile da installare e utilizzare**

Compatto e leggero, il server di stampa è facile da installare grazie ai semplici wizard e alla gestione remota basata sul web. Basta un cavo USB per collegare il server di stampa alla porta USB della stampante, poi si può utilizzare un cavo di rete RJ45 per il collegamento al resto della rete.

### **Supporta la stampa in rete LPR e Bonjour Print Services**

Il server della stampante supporta il protocollo LPR (Line Printer Remote), che consente la stampa internet. Supporta inoltre Bonjour Print Services, per facilitare il rilevamento e la configurazione delle stampanti sulla rete.

PM1115U2 è coperto dalla garanzia di 2 anni StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito a vita.

## Applications

- Permette a diversi utenti su una rete Ethernet di condividere un'unica stampante USB
- Fornisce un'affidabile soluzione di stampa in rete per la casa, i piccoli uffici, le strutture scolastiche e della pubblica amministrazione e per qualsiasi altro ambiente che debba condividere le stampanti

## Features

- Permette di condividere un'unica stampante USB con più utenti tramite rete
- Consente di stampare da qualsiasi computer collegato in rete in tutto l'ufficio o via internet
- Fornisce un collegamento Ethernet affidabile con rilevamento automatico 10Base-T/100Base-TX
- Conforme a USB 2.0
- Compatibile con la maggior parte delle stampanti standard
- Facile da configurare utilizzando il programma di impostazione basato su Windows o la gestione basata sul web
- Supporta la stampa in rete LPR, Bonjour Print Services
- Supporto Full Duplex
- Supporto di frame Jumbo
- Supporto Auto MDI-X
- Alloggiamento compatto

Technical Specifications

Warranty	2 Years
Altezza prodotto	1 in [25 mm]
Colore	Nero
Larghezza prodotto	2 in [52 mm]
Lunghezza prodotto	2.2 in [55 mm]
Peso prodotto	2.1 oz [60 g]
Tipo enclosure	Plastica
ID chipset	EST2862B
Porte	1
Standard del settore	Conforme a IEEE 802.3 10BASE-T e IEEE 802.3u 100BASE-TX
Auto MDIX	Sì
Distanza max	100 m / 330 ft
Jumbo Frame Support	9K max.
Massima velocità di trasferimento dati	100 Mbps
Possibilità di gestione in remoto	Sì
Protocolli supportati	LPR
Supporto modalità Full Duplex	Sì
Porte esterne	1 - RJ-45 Femmina
Porte esterne	1 - USB A (4 pin) Femmina
Compatibilità con sistemi operativi	Windows® 8 / RT (32/64bit), 7 (32/64) Windows Server® 2012 (32/64), XP, 2008 R2, 2003 Mac OS® 10.x (Tested up to 10.10)
Nota	La compatibilità con il sistema operativo si riferisce solamente al software incluso, il server di stampa può essere utilizzato senza software sulla maggior parte delle piattaforme in grado di

	supportare la stampa in rete
Requisiti di sistema e cavi	Stampante con connessione USB
Requisiti di sistema e cavi	Cavo per stampante USB non incluso
Indicatori LED	1 - Alimentazione
Indicatori LED	1 - Connessione
Indicatori LED	1 - Attività
Adattatore di alimentazione incluso	Adattatore CA incluso
Consumo energetico	200mA
Corrente di uscita	1A
Corrente ingresso	0.3
Tensione di uscita	5 DC
Tipo presa	B
Tipo punta centrale	Positivo
Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Umidità	10% ~ 90% RH
Peso spedizione (confezione)	9.9 oz [280 g]
Incluso nella confezione	1 - Server di stampa LPR in rete USB 2.0
Incluso nella confezione	1 - adattatore di alimentazione universale (NA / UK / EU, AU)
Incluso nella confezione	1 - Cavo di rete RJ45
Incluso nella confezione	1 - Guida di avvio rapido
Incluso nella confezione	1 - CD software

confezione

Certifications, Reports and Compatibility

