

Cavo adattatore da USB C a DisplayPort 1.2 da 2m - Cavo video bidirezionale da DP a USB-C o USB-C a DP 4K 60Hz - HBR2/HDR - Cavo per monitor USB tipo C/TB3

ID prodotto: CDP2DP2MBD



Questo cavo USB-C™ a DisplayPort™ 1.2 consente di collegare un dispositivo USB Type-C™ (o Thunderbolt 3™) a un display DisplayPort oppure un dispositivo DP a un display USB-C con un solo cavo.

Questo cavo adattatore bidirezionale da 2 m permette di stabilire una connessione diretta senza l'impiego di altri cavi e adattatori, assicurando un'installazione ordinata e professionale. Per installazioni con distanze minori, è disponibile anche un cavo USB-C a DP da 1 m, in modo da poter scegliere la lunghezza più adatta alle proprie esigenze di installazione.

Inoltre, il cavo funziona con i dispositivi sia Mac che Windows e consente l'installazione plug-and-play, eliminando la necessità di ulteriori software o driver.

Il cavo adattatore USB-C a DisplayPort consente di trasmettere video e audio 4K a un display DP dalla porta USB Type-C (o Thunderbolt 3) di un laptop o di un dispositivo mobile. Grazie alle sue funzionalità bidirezionali, può anche essere utilizzato per collegare dispositivi con tecnologia DisplayPort a un display dotato di ingresso USB-C.

Questo cavo adattatore USB-C a DP 1.2 permette di sfruttare le funzionalità video intrinseche nella connessione USB Type-C (o DisplayPort) del computer per conferire al display 4K l'eccezionale qualità della tecnologia UHD. Per il supporto di larghezze di banda e risoluzioni ancora più elevate, offriamo un cavo USB-C a DP 1.4, l'accessorio perfetto per i pionieri della tecnologia 8K.

Il prodotto CDP2DP2MBD è coperto da una garanzia StarTech.com di 3 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Nota: questo cavo funziona solo con dispositivi dotati di tecnologia USB 3.1 Type-C che supportano il formato DP Alt Mode.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Ideale per home office e applicazioni hot desk
- Accessorio perfetto per i professionisti della creatività
- Conduzione di presentazioni ricche di contenuti anche in viaggio
- Streaming, visualizzazione ed editing di video 4K

Caratteristiche

- **ALTE PRESTAZIONI:** cavo reversibile da USB-C a DisplayPort 1.2 (21,6 Gbps) o da DP a USB-C di 2 m, supporta 4K a 60 Hz/HBR2/HDR/HDCP 2.2/1.4 | Compatibile con 1080p e Thunderbolt 3
- **CAVO REVERSIBILE:** questo cavo bidirezionale da DisplayPort a USB-C funziona nelle due direzioni per connettere un laptop USB-C a un monitor DisplayPort o per connettere un dispositivo DisplayPort a un display USB Type-C
- **COMPATIBILE HOST DP O USB-C DP ALT MODE:** Cavo video USB-C per Dell XPS/Precision/Latitude, Lenovo ThinkPad X1 Carbon/Extreme, notebook Surface 3/Pro, TB3 MacBook Pro/Air, HP EliteBook/Spectre/ZBook
- **COMPATIBILE CON MONITOR DP O USB-C:** questo cavo da DisplayPort a USB C consente la conversione da un host DP a un monitor USB-C; supporta i monitor USB-C 16:9 e UltraWide LG, Dell UltraSharp, Acer, Asus Pro Art
- **CAVO ADATTATORE VIDEO INTEGRATO:** supporta la configurazione senza driver su qualsiasi sistema operativo, riduce al minimo i potenziali punti di guasto e la perdita di segnale ed è dotato di connettore DP antistrappo per garantire una connessione affidabile e costante

Hardware

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Norme di garanzia | 3 Years |
| Active or Passive Adapter | Attivo |
| Ingresso AV | USB-C |
| | DisplayPort - 1.2 |
| Uscita AV | DisplayPort |

| | |
|------------|-----------------------|
| | USB-C |
| Audio | Sì |
| ID chipset | Chrontel - CH7213C-BF |
| | VIA Labs - VL170 |

Prestazioni

| | |
|------------------------|--|
| Video Revision | DisplayPort 1.2 |
| Risoluzioni supportate | DisplayPort: 3840x2160 (4K) / 60Hz USB-C: 3840x2160 (4K) / 60Hz |
| Widescreen supportato | Sì |
| Specifiche audio | DisplayPort - Canale audio 7.1 USB-C - Canale audio 7.1 |

Connettore/i

| | |
|--------------|---|
| Connettore A | USB-C (24 pin) - DisplayPort Alternate Mode Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (20Gbps) |
| Connettore B | DisplayPort (20 pin) |

Note/requisiti speciali

| | |
|-----------------------------|--|
| Requisiti di sistema e cavi | Questo cavo funziona solo con dispositivi dotati di tecnologia USB-C che supportano il formato DisplayPort Alt Mode. |
| Nota | Le prestazioni massime dipendono dalle specifiche della sorgente e della destinazione video |

Ambientale

| | |
|------------------------------|-------------------------------|
| Temperatura d'esercizio | 0°C to 45°C (32°F to 113°F) |
| Temperatura di conservazione | -10°C to 70°C (14°F to 158°F) |
| Umidità | 10%-85% di umidità relativa |

Caratteristiche
fisiche

| | |
|--------------------|----------------|
| Colore | Nero |
| Tipo enclosure | Plastica |
| Lunghezza prodotto | 6.7 ft [2.0 m] |
| Larghezza prodotto | 8.7 in [22 cm] |
| Altezza prodotto | 0.4 in [10 mm] |
| Peso prodotto | 2.7 oz [77 g] |

Informazioni
confezione

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Package Length | 4.9 in [12.4 cm] |
| Package Width | 8.9 in [22.6 cm] |
| Package Height | 0.5 in [12 mm] |
| Peso spedizione (confezione) | 3.0 oz [84 g] |

Contenuto
della
confezione

| | |
|-----------------------------|--|
| Incluso nella confezione | Cavo adattatore bidirezionale USB-C a DisplayPort 1.2 da 2 m |
|-----------------------------|--|

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

