

Cavo adattatore convertitore da VGA a HDMI da 2 m - Alimentazione USB - 1080p

Product ID: VGA2HDMM2M



Questo cavo adattatore VGA a HDMI da 2 m consente di collegare l'uscita VGA sul computer desktop o laptop direttamente a un ingresso HDMI su un monitor, TV o proiettore senza cavi aggiuntivi.

Video ad alta definizione

Il convertitore da VGA a HDMI attivo adatta l'uscita video VGA per connettere il crescente numero di display e proiettori che supportano solo HDMI.

Non tutti i convertitori VGA sono uguali. Questo cavo convertitore da VGA a HDMI garantisce la massima qualità video dall'uscita VGA, con supporto per risoluzioni fino a 1920x1080 (1080p).

Configurazione facilitata

Il cavo video da VGA (maschio) a HDMI (maschio) consente l'installazione plug-and-play per una configurazione senza problemi. Inoltre, grazie al cavo di alimentazione USB integrato, il dispositivo viene alimentato tramite la porta USB del computer. L'adattatore VGA a HDMI funziona con qualsiasi sistema operativo per computer, ma in caso di utilizzo di un PC Windows® supporta anche l'audio USB nativo. Questa funzionalità consente di riprodurre audio e video tramite HDMI.

La scelta dei professionisti IT dal 1985

StarTech.com esegue test approfonditi sulle prestazioni e sulla compatibilità di tutti i suoi prodotti per soddisfare e superare gli standard di settore e fornire prodotti di alta qualità ai professionisti IT. I consulenti tecnici StarTech.com locali vantano una conoscenza approfondita dei prodotti e collaborano direttamente con i tecnici StarTech.com per fornire assistenza ai clienti prima e dopo la vendita.

Il prodotto VGA2HDMM2M è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Consente il collegamento di un dispositivo con VGA di vecchia generazione a un display HDMI più recente
- Consente il collegamento di un computer dotato di VGA all'impianto home theatre HDMI
- Permette di condividere contenuti video dal computer dotato di VGA su un televisore o proiettore HDMI

Caratteristiche

- Supporta risoluzioni video fino a 1920x1080
- Installazione Plug-and-Play
- Alimentazione USB
- Audio USB

Hardware	Warranty	2 Years
	Active or Passive Adapter	Attivo
	Audio	Sì
	ID chipset	Micro Silicon - MS9282
	Ingresso AV	VGA
	Uscita AV	HDMI
Prestazioni	Risoluzioni supportate	HDMI: 1920x1080 (1080p) / 60Hz Additional resolutions and refresh rates may be supported
	Specifiche audio	HDMI - Canale audio 7.1
	Video Revision	HDMI 1.4
	Widescreen supportato	Sì
Connettore/i	Connettore A	1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Maschio Input 1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Maschio Input
	Connettore B	1 - HDMI (19 pin) Maschio Output
Alimentazione	Adattatore di alimentazione incluso	Alimentazione USB
Ambientale	Temperatura d'esercizio	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Temperatura di conservazione	-10°C to 55°C (14°F to 131°F)
	Umidità	5-90% di umidità relativa
Caratteristiche fisiche	Altezza prodotto	16.700
	Colore	Nero
	Larghezza prodotto	39.500
	Lunghezza prodotto	200 cm [78.7 in]
	Peso prodotto	131.200
	Tipo enclosure	Plastica
Informazioni confezione	Package Height	20.000
	Package Length	200.000
	Package Width	218.000
	Peso spedizione (confezione)	136.200
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - Cavo VGA a HDMI

L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.