

02

Climatizzatore d'aria locale monoblocco
Local single duct air conditioner



NEW




Pannello comandi digitale e display a LED
Digital control panel and LED display



Flap superiore motorizzato, con ampia oscillazione automatica o posizione fissa
Top motorized flap with wide automatic swinging, with automatic swing or fixed position



Pratiche maniglie laterali
Useful side handles



Dimensioni
Dimensions

ARGO LUDVIG

398400028

Climatizzatore dal design contemporaneo, impreziosito dal dettaglio della doppia linea nella stessa nuance sul pannello frontale extra-lucido: ARGO LUDVIG, dotato di tutte le funzioni top, garantisce in ambiente un comfort perfetto. Le maniglie laterali e le ruote multi direzionali ne consentono una facile trasferibilità.

Air conditioner with a contemporary design, embellished by the detail of the double line in the same nuance on the extra-glossy front panel: ARGO LUDVIG, equipped with all the top functions, guarantees perfect comfort in the room. Side handles and multi-directional wheels allow for easy portability.



DESIGN CONTEMPORANEO E FUNZIONALITÀ

- > Design contemporaneo, arricchita dalla doppia linea sul pannello frontale extra-lucido
- > Flap superiore motorizzato, con ampia oscillazione automatica o posizione fissa
- > Pannello comandi digitale e display a LED
- > Telecomando multifunzione con display digitale
- > Timer digitale ON/OFF (24 ore)
- > Funzioni: Raffrescamento, Ventilazione e Deumidificazione
- > Funzione "Swing": oscillazione automatica flap mandata aria o selezione posizione fissa
- > Funzione "Sleep": comfort durante il sonno
- > Funzione "Memory": auto-restart dopo un black-out, con mantenimento ultime impostazioni
- > Funzione di "Auto-diagnosi": agevola la manutenzione
- > Ventilatore a 3 velocità + Auto
- > Filtro dell'aria lavabile, facilmente rimovibile
- > Vaporizzazione automatica della condensa in funzione climatizzazione
- > Possibilità di scarico continuo condensa in modalità deumidificazione
- > Massima trasferibilità, grazie alle ruote multi direzionali e alle pratiche maniglie laterali
- > Accessori per installazione a finestra e kit oblò di serie

CONTEMPORARY DESIGN AND FUNCTIONALITY

- > Contemporary design, enriched by the double line on the extra-glossy front panel
- > Top motorized flap with wide automatic swinging, with automatic swing or fixed position
- > Digital control panel and LED display
- > Multifunctional remote control with LED display
- > Digital programmable ON/OFF timer (24 hours)
- > Functions: Cooling, Ventilation and Dehumidification
- > "Swing" function: automatic oscillation or fixed position
- > "Sleep" function: comfort during the night
- > "Memory" function: auto-restart after power failure, keeping last settings
- > "Auto-diagnosis" function: it shows errors on display, making it easier to solve problems
- > 3 speed fan + Auto
- > Washable air filter, easy to remove
- > Automatic vaporization of condensate in cooling mode
- > Possibility of continuous condensate discharge in dehumidification mode
- > Maximum portability, with practical multi-directional wheels and side handles
- > Accessories for window installation and porthole kit as standard

EAN 8013557700271

MODELLO/MODEL	ARGO LUDVIG	
		Freddo/Cooling
Capacità massima in Freddo (35 °C; 80% U.R.) / Max. Cooling capacity (35 °C; 80% R.H.)	BTU/h	10.000
Capacità nominale in Freddo (35 °C/24 °C) / Rated Cooling capacity (35 °C/24 °C)	kW	2,6
Classe di efficienza energetica / Energy efficiency class		A
EER / Rated EER	kW/kW	2,6
Portata d'aria (b.-a.) / Air flowrate (l.-h.)	m ³ /h	340
Deumidificazione / Dehumidification	l/24h	29
Velocità del ventilatore / Fan speeds	no.	3 + Auto
Pressione sonora (b.-a.) / Sound pressure (l.-h.)	dB(A)	48/50/53
Potenza sonora (a.) / Sound power (h.)	dB(A)	65
Alimentazione elettrica / Power supply	V/F/Hz	220-240~/1/50
Potenza nominale assorbita / Rated Power input	kW	1
Consumo elettrico orario / Hourly electricity consumption	kWh/60 min	1
Consumo energetico in modo attesa / Standby mode power consumption	W	0,4
Tipo di refrigerante / Refrigerant type		R290
GWP refrigerante / Refrigerant GWP	kg CO ₂ eq.	3
Caricatura di refrigerante / Refrigerant charge	kg/Tonn CO ₂ eq.	0,16/0,00048
Diametro tubo flessibile / Flexible exhaust tube diameter	mm	140-150
Lunghezza tubo flessibile / Flexible exhaust tube (extended lenght)	m	1,5
Peso netto / Net weight	kg	28,5
Dimensioni (Alt./Lar./Pro.) / Net dimensions (H./W./D.)	mm	710/415/345

* Dati PRELIMINARI dichiarati in conformità al Regolamento UE no. 206/2012, relativo alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei condizionatori d'aria e dei ventilatori e al Regolamento UE no. 626/2011, relativo all'etichettatura indicante il consumo d'energia dei condizionatori d'aria.

* PRELIMINARY data declared in compliance with EU Regulation no. 206/2012, as regards to ECO-design requirements for air conditioners and comfort fans, and EU Regulation no. 626/2011, concerning the energy labelling of air conditioners.