



**Lavaggio ottimizzato grazie alla tecnologia di rilevamento del carico**  
La lavatrice SensiCare 600 regola automaticamente tempo, acqua ed energia in base alle dimensioni del carico.

### Product Benefits & Features

#### **SensiCare - risparmia fino al 30% di tempo, acqua ed energia\***

SensiCare è la tecnologia che rileva le dimensioni del carico e regola il programma per risparmiare fino al 30% di tempo, acqua ed energia\*. Questo garantisce un lavaggio preciso e su misura per ogni capo.

\*Basato su test interni sul consumo di tempo, acqua ed energia di un carico di 1kg e il carico massimo utilizzando il ciclo Cotone 30°C ottimizzato con SensiCare.

#### **AutoDose aiuta a ridurre fino al 60% l'uso di detersivo\***

La Tecnologia AutoDose, grazie allo speciale cassetto, eroga automaticamente la giusta dose di detersivo e ammorbidente in base alla tipologia di carico. Aiuta a prevenire il sovradosaggio manuale e può ridurre fino al 60% l'uso del detersivo.\*

\*Basato su test interno della quantità di detersivo utilizzato per un carico di 2 kg con AutoDose rispetto a una dose media manuale secondo il panel test interno.

#### **Controlla a distanza il tuo elettrodomestico grazie alla connettività**

Collega il tuo apparecchio all'app Electrolux per goderti il controllo da remoto. Ottieni aggiornamenti in tempo reale, consigli per risparmiare risorse e suggerimenti per la longevità dei capi. Grazie alla connettività sperimenta una cura dei vestiti più intelligente e su misura.



#### **Riduci il tempo di lavaggio con Time Manager®**

Non lavare più del necessario. Lava i tuoi capi con la funzione regolabile a 4 fasi Time Manager® per ridurre la durata del ciclo di lavaggio.

#### **Il programma Hygiene rimuove il 99,99% di virus e batteri\***

Il programma Hygiene, certificato da Swisstat, combina il vapore al ciclo di lavaggio per rimuovere più del 99,99% di batteri e virus\* sopra i 60 ° C. Polline e allergeni sono ridotti per una pulizia igienica dopo ogni lavaggio.

\*Testato su Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa e MS2 Bacteriophage in test esterno condotto da Swisstat Testmaterialien AG nel 2021 (Test Report No. 202120117)

- SensiCare 600
- Tipologia prodotto: Lavatrice a carica frontale
- Classe di efficienza energetica: A
- Capacità massima di carico (UE 2017/1369): 10 Kg
- Velocità massima di centrifuga (giri/min): 1351
- Connettività Outdoor, controlla la lavatrice con il tuo smartphone
- Tecnologia AutoDose, dosaggio intelligente del detersivo
- Tecnologia SensiCare System, regola il ciclo in base al carico
- Certificazioni: Woolmark Blue + Certificazione Dash/Lenor
- Programmi: Cotone, Sintetici, Delicati, Lana, Rapido 20 minuti, Risciacquo, Centrifuga/ Scarico, Jeans, Sport, Seta, Piumoni, Outdoor, Hygiene, Eco 40-60
- Programma Seta e Lana specifici per capi ultra delicati
- Tipologia di display: Grande con LED bianchi

**Product Specification**

Codice EAN	7333394064567	Durata del programma eco 40-60 in ore e minuti a capacità nominale (UE 2017/1369)	3:50
Motore	Inverter a magneti permanenti	Durata del ciclo di lavaggio eco 40-60 in ore e minuti a metà capacità (UE 2017/1369)	2:55
Percentuale di umidità contenuta nel carico dopo il programma eco 40-60 E20	53.5	Durata del ciclo di lavaggio eco 40-60 in ore e minuti a un quarto della capacità (UE 2017/1369)	2:35
Indice di efficienza energetica per il ciclo di lavaggio (UE 2017/1369)	51.8	Programma Vapore	-
Altri Indicatori	Prelavaggio, Macchie, Extra Risciacquo, Stiro Facile, Time Manager, Ammorbidente, Detersivo, Start/Pausa, Partenza ritardata /da remoto	Filtro ispezionabile	Sì
Sensore	Flussimetro, Prosense	Estetica manopola	Silver + White Cap
Consumo energetico ponderato in kWh per 100 cicli di lavaggio del programma eco 40-60 (UE 2017/1369)	51	Colore oblò	Full Dark Grey
Consumo di acqua del programma eco in litri per ciclo (UE 2017/1369)	52	Tipologia Cesto	Gentle Care
Classe di silenziosità (UE 2017/1369)	B	Volume cesto (l)	68.6
Indice di silenziosità (UE 2017/1369)	75	Materiale Cesto	Acciaio Inox
Classe di efficienza di asciugatura con centrifuga del programma eco 40-60 (UE 2017/1369)	B	Dispositivo anti allagamento	Pressostato
		Dimensioni (HxLxP mm)	847x597x636
		Dimensioni imballo HxLxP (mm)	900x640x710
		Peso Lordo/Netto (Kg)	78/76.5
		Volume imballo (l)	408.96
		Certificazioni	CE, UL